

# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000



La stampante a colori VersaLink C8000 è basata sulla tecnologia Xerox® ConnectKey®. Per ulteriori informazioni, andare su [www.connectkey.com](http://www.connectkey.com).

Specifiche del sistema	VersaLink C8000DT
<b>Velocità solo fronte</b> Crescita A4 SEF 216 x 356 mm, A3 / 297 x 420 mm SRA3/320 x 450 mm	Fino a 45 ppm (pagine al minuto) alimentazione lato lungo (LEF) Fino a 32 ppm Fino a 26 ppm Fino a 22 ppm Fino a 21 ppm
<b>Velocità fronte/retro</b> Crescita A4 SEF 216 x 356 mm, A3 / 297 x 420 mm SRA3/320 x 450 mm	Fino a 40 ppm LEF Fino a 31 ppm Fino a 26 ppm Fino a 22 ppm Fino a 15 ppm
<b>Carico di lavoro mensile<sup>1</sup></b>	Fino a 205.000 pagine al mese
<b>Volume di stampa mensile consigliato<sup>2</sup></b>	Fino 20.000 pagine al mese
<b>Disco rigido</b>	HDD 320 GB (opzionale)
<b>Processore</b>	Dual-Core da 1,6 GHz
<b>Memoria</b>	4 GB
<b>Connettività</b>	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-speed USB 3.0, Wi-Fi 802.11n/g/b/a e Wi-Fi Direct con Kit Wi-Fi opzionale (è supportata la connessione simultanea cablata e wireless), NFC Tap-to-Pair
<b>Funzionalità del controller</b>	Clonazione della configurazione, Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox App Gallery, Contabilità standard Xerox®, Contabilità di rete abilitata, Autorizzazioni basate su ruolo, Autenticazione esterna abilitata, Supporto online (accessibile dall'interfaccia utente e dal driver di stampa)
<b>Lingue dell'interfaccia utente</b>	Inglese, Francese, Italiano, Tedesco, Spagnolo, Portoghese brasiliano, Russo, Olandese, Svedese, Danese, Finlandese, Norvegese, Greco, Turco, Polacco, Ceco, Ungherese, Rumeno, Catalano

# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

Specifiche tecniche del dispositivo				
<b>Requisiti elettrici</b>				
Europa e altre aree geografiche	Tensione: 220-240 V +/- 10 % Frequenza: 50/60 Hz +/-3 %, 10A			
<b>Consumo di energia</b>				
Stampa <sup>3</sup>	2,32 kWh			
Modalità standby <sup>3</sup>	73,8 W o meno			
Modo economizzatore <sup>3</sup>	0,53 W o meno			
<b>Ambiente operativo</b>				
Gamma di temperature richiesta (magazzinaggio)	Inferiore a 48 °C e in conformità con MN2-810.13			
Gamma di temperature richiesta (operativa)	Da 10 a 28 °C Non deve superare 28 °C se il livello di umidità è dell'85 %			
Umidità relativa richiesta	Dal 15 % all'85 % . Non deve superare il 62,5 % a 32 °C			
Livelli di potenza sonora	In stampa: 6,63 B(A) o meno Standby: 3,24 B(A) o meno  <b>Sistema completo (compresa la stazione di finitura)</b> In stampa: 7,56 B(A) Standby: 3,36 B(A)			
Livelli di pressione sonora	In stampa: 56,8 dB o meno Standby: 15,4 dB o meno  <b>Sistema completo (compresa la stazione di finitura)</b> In stampa: 57,1 dB Standby: 15,2 dB			
Tempo di avvio (da spenta a interfaccia utente pronta)	Meno di 60 secondi			
Tempo di riscaldamento (da modalità sospensione a macchina pronta)	Meno di 10 secondi (senza HDD) Meno di 16 secondi (con HDD)			
<b>Dimensioni e peso (senza imballaggio)</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
VersaLink C8000/DT	620 mm	723 mm	809,3 mm	80,8 kg
Modulo due vassoi	668,5 mm	723 mm	261,2 mm	27,2 kg
Modulo vassoio tandem	668,5 mm	723 mm	261,2 mm	33,8 kg
Alimentatore ad alta capacità	389 mm	602,9 mm	380,01 mm	29,0 kg
Stazione di finitura per ufficio	1012,0 mm	552 mm	1012 mm	28,0 kg
Stazione di finitura con unità libretto	1012,0 mm	597 mm	1080 mm	9,2 kg
Stazione di finitura BR con unità libretto	1221,4 mm	723 mm	1055,1 mm	60,9 kg
<b>Dimensioni e peso (con imballaggio)</b>	<b>Larghezza</b>	<b>Profondità</b>	<b>Altezza</b>	<b>Peso</b>
VersaLink C8000/DT	833 mm	717 mm	852 mm	95 kg
Alimentatore ad alta capacità	526 mm	756 mm	491 mm	33,7 kg
Modulo due vassoi	830 mm	850 mm	400 mm	33 kg
Modulo vassoio tandem	830 mm	850 mm	400 mm	39 kg

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

Stazione di finitura per ufficio	690 mm	1021 mm	654 mm	37 kg
Stazione di finitura con unità libretto	507 mm	761 mm	437 mm	14 kg
Stazione di finitura BR con unità libretto	764 mm	774 mm	1203 mm	77 kg
Trasporto orizzontale per Stazione di finitura BR con unità libretto	533 mm	589 mm	319 mm	6,5 kg
<b>Certificazioni</b>				
L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su <a href="http://www.xerox.com/OfficeCertifications">www.xerox.com/OfficeCertifications</a> .				
<b>Stampa</b>				
<b>Tempo di uscita prima pagina</b>	Velocità massima di 11 secondi a colori			
	Velocità massima di 9,7 secondi in bianco e nero			
<b>Risoluzione di stampa</b>	Fino a 1200 x 2400 dpi			
<b>PDL (Page Description Languages)</b>	Adobe® PostScript® 3™ PCL® 5e, 6 PDF XPS TIFF JPEG HP-GL			
<b>Gestione del colore</b>	Tabella colori spot incorporata, Correzioni colore Xerox			
<b>Area di stampa massima</b>	4 mm dal bordo anteriore della carta, 2 mm dai bordi laterale e posteriore della carta			
<b>Funzioni di stampa</b>	<p>Impostazioni predefinite per le applicazioni</p> <p>Attivazione/disattivazione pagine intestazione</p> <p>Stato in tempo reale bidirezionale</p> <p>Layout libretto</p> <p>Regolazioni colore (Luminosità, Contrasto, Saturazione, Bilanciamento colore)</p> <p>Correzione del colore</p> <p>Modalità Bozza</p> <p>Finitura (richiede finitura)</p> <p>Adattamento a nuovo formato</p> <p>Identificazione lavoro (Banner o ID di stampa, ID di stampa ai margini solo sulla prima pagina o su tutte le pagine)</p> <p>Monitoraggio lavoro (interfaccia utente client o locale)</p> <p>Layout pagina N-in-1 (fino a 16 pagine per foglio)</p> <p>Selezione carta per tipologia</p> <p>Stampa personale</p> <p>Abilitazione/disabilitazione Print Around</p> <p>Stampa da USB</p> <p>Run Black</p> <p>Fascicolo di prova</p> <p>Lavoro salvato</p> <p>Ridimensionamento</p> <p>Stampa protetta</p> <p>Salta pagine vuote</p> <p>Pagine speciali (programmazione pagine speciali, copertine, inserti, pagine non standard)</p> <p>Memorizzazione e richiamo delle impostazioni del driver</p> <p>Eliminazione lavori salvati</p> <p>Stampa fronte/retro (come impostazione predefinita)</p> <p>Filigrana (predefinita e personalizzata)</p> <p>Impostazioni driver Xerox® Earth Smart</p>			
<b>Stampa da USB</b>	<p>Consente la stampa walk-up dalla porta USB Tipo A</p> <p>Supporta la stampa diretta dal computer tramite porta USB Tipo B</p> <p>Formati file supportati: PDF, JPEG, TIFF, XPS, PDF/A</p>			

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

<b>Sistemi operativi</b>	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10          Windows Server 2008 SP2, Server 2008 R2 SP1, Server 2012, Server 2012 R2, Server 2016          macOS® 10.11, 10.12, 10.13          Citrix®          Redhat® Enterprise Linux®          Fedora Core          IBM® AIX®          HP-UX®          Oracle® Solaris          SUSE®          SAP®</p> <p>Nota: Per informazioni sulle versioni supportate per i sistemi operativi suindicati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su <a href="http://www.support.xerox.com">www.support.xerox.com</a>.</p>
<b>Font</b>	<p>Font PostScript: 136.          Font PCL: 83</p>
<b>Xerox® Mobile Express Driver®</b>	<p>Rende facile per gli utenti mobili trovare, usare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® in qualunque nuova sede. Basta collegarsi a una nuova rete e Mobile Express Driver rileva automaticamente le stampanti disponibili e fornisce informazioni sullo stato e la capacità. Salvataggio di un elenco di stampanti "preferite" per ciascuna sede, archiviazione delle impostazioni di stampa delle applicazioni per poterle utilizzare su qualunque stampante in qualunque rete; significativa riduzione delle chiamate di assistenza mobile al reparto IT.</p>
<b>Xerox® Global Print Driver®</b>	<p>Un driver di stampa autenticamente universale consente agli amministratori IT di installare, aggiornare e gestire dispositivi Xerox® e non Xerox® da un unico driver. Offre un'interfaccia omogenea e di facile utilizzo agli utenti finali, riducendo il numero di chiamate di assistenza e semplificando la gestione dei servizi di stampa.</p>
<b>Xerox® Pull Print Driver</b>	<p>Consente ai responsabili IT di qualificare, installare e gestire agevolmente tutti i dispositivi di stampa utilizzando un solo driver in un ambiente Pull Print. Utilizza una singola coda e un singolo driver. Xerox® Pull Print Driver estende la convenienza a un'ampia gamma di risorse di stampa. Gli amministratori IT non dovranno più gestire e configurare molteplici driver. Utilizzato in combinazione con Equitrac Office®, Ysoft® SafeQ®, Pharos® e altre soluzioni.</p>
<b>Soluzioni mobili e app per dispositivi mobili</b>	
<b>Apple® AirPrint®</b>	<p>Stampate email, foto e importanti documenti di ufficio direttamente da un iPhone® o iPad® Apple senza driver da installare e cavi da collegare. Con AirPrint, un iPhone o iPad individua automaticamente e si connette al dispositivo abilitato ad AirPrint tramite la rete Wi-Fi dell'ufficio.</p>
<b>Google Cloud Print™</b>	<p>Google Cloud Print connette i dispositivi di stampa al Web, consentendo agli utenti di stampare documenti di uso quotidiano da smartphone, tablet, notebook Chromebook™ e qualunque altro dispositivo connesso al Web.</p>
<b>@PrintByXerox</b>	<p>@PrintByXerox è un servizio gratuito che abilita la stampa protetta da qualsiasi dispositivo abilitato alla posta elettronica (computer, telefono, tablet, iOS, Android™, Google® Chromebook™ e altri ancora) a una stampante o un multifunzione Xerox® utilizzando un semplice indirizzo email senza intervento del reparto IT. Non è richiesta alcuna formazione. Basta semplicemente inviare degli allegati all'indirizzo email e rilasciarli sul pannello del multifunzione.</p>
<b>Xerox® Print Service Plug-in per Android™ (scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store)</b>	<p>Xerox® Print Service Plug-in per dispositivi Android KitKat (4.4 o versioni successive) ottimizza la stampa mobile senza necessità di app di terzi o di driver di stampa aggiuntivi. Potete stampare facilmente foto, pagine web e documenti quando il vostro dispositivo mobile è connesso a stampanti tramite una rete wireless. Ricca serie di opzioni di stampa, quali stampa fronte/retro, pinzatura e rilascio protetto da codice. Scaricabile gratuitamente da Google Play™ Store</p>
<b>Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud</b>	<p>Xerox® Workplace Solutions dà slancio alla produttività e riduce i costi con una soluzione modulare di gestione stampe e di mobilità. Controllate e gestite il vostro parco macchine con funzionalità che accrescono la praticità e la sicurezza, e incrementate la produttività in movimento grazie a flussi di lavoro semplificati, ovunque siate e con stampanti di qualsiasi marca. Xerox® Workplace Solutions offre flessibili opzioni di licenza per adattarsi a ogni tipo di azienda con la capacità di espandersi di pari passo al crescere delle vostre esigenze.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Xerox® Workplace Suite: In sede, sul vostro server</li> <li>• Xerox® Workplace Cloud: Facile configurazione e amministrazione su cloud</li> </ul> <p>Ulteriori informazioni su Xerox® Workplace Suite e Xerox® Workplace Cloud sono disponibili su <a href="http://www.xerox.com/mobility">www.xerox.com/mobility</a>.</p>
<b>Soluzioni software</b>	

# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

<b>App Xerox® ConnectKey®</b> <b>(reperibili nella Xerox® App Gallery)</b>	Aumentate la produttività degli utenti semplificando e riducendo le attività quotidiane. A differenza dei software tradizionali, le App ConnectKey non richiedono un server, un PC o una risorsa IT dedicati. Basta scaricare queste pratiche app ConnectKey serverless sul dispositivo.
<b>Sicurezza</b>	
<b>Funzioni di sicurezza</b>	Controlli sull'accesso Crittografia AES a 256 bit Registro di controllo Convalida percorso certificati Certificate Revocation List (CRL)/Protocollo di stato (OCSP) Rilevamento di falsificazione programma esterna (Plug-in XCP) Integrazione con Cisco® Identity Services Engine (ISE) Filtro domini FIPS 140-2 Verifica firmware Sovrascrittura disco immediata* Filtro indirizzi IP IPsec Autenticazione di rete Filtro porte Certificati autofirmati pre-installati Autorizzazioni basate su ruolo Stampa protetta Gestione certificati di sicurezza Abilitazione Smart Card (CAC/PIV/.NET) SNMPv3 Protocollo di stato (OCSP) TLS/SSL  *Richiede un disco rigido/il kit di produttività
<b>Contabilità</b>	
<b>Contabilità standard Xerox®/Contabilità di rete (standard)</b>	
<b>Monitoraggio</b>	Utilizzo delle funzioni di stampa
<b>Contabilità</b>	<p><b>Strumento Contabilità standard Xerox®</b>                  Fino a 1.000 account utente senza disco rigido                  Fino a 9.999 account utente con disco rigido                  Fino a 500 account generali</p> <p><b>Contabilità di rete (Contabilità basata sui lavori)</b>                  Fino a 1.000 ID utente; fino a 1.000 ID account senza disco rigido                  Fino a 60.000 ID utente; Fino a 60.000 ID account con disco rigido                  Fino a 14.000 record di contabilità (transazioni)</p>
<b>Funzionalità</b>	L'amministratore può gestire la funzione tramite Embedded Web Server.
<b>Opzioni di contabilità – Contabilità di rete (consente la gestione di tutti gli account da parte di un server centrale)</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Contabilità di rete migliorata con dati in tempo reale sulle modalità di utilizzo del sistema</li> <li>Gestione completa e monitoraggio e reporting a livello aziendale dell'utilizzo delle funzioni di stampa del dispositivo</li> <li>Sono disponibili numerose soluzioni tramite gli Xerox Alliance Partner. Per informazioni dettagliate, visitare il sito <a href="http://www.xerox.it">www.xerox.it</a></li> <li>I miglioramenti alla sicurezza includono il supporto simultaneo per i protocolli HTTP/HTTPS</li> <li>Il dispositivo richiede l'autenticazione da un server di terze parti che abiliti database più grandi di utenti e account</li> <li>Accettazione login di autenticazione sul pannello di controllo e trasmissione a contabilità di rete di terze parti</li> </ul>
<b>Gestione carta</b>	
<b>Vassoio bypass</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	100 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 88,9 x 98,4 mm a 320 x 482,6 mm Banner: 320 x 1320,8 mm,
<b>Grammature</b>	Stampa solo fronte e stampa fronte/retro: Da 64 a 300 g/m <sup>2</sup>

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

<b>Tipi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di qualità</li> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Personalizzata</li> <li>Buste</li> <li>Cartoncino lucido</li> <li>Perforata</li> <li>Etichette</li> <li>Cartoncino pesante</li> <li>Cartoncino lucido pesante</li> <li>Intestata</li> <li>Cartoncino leggero</li> <li>Cartoncino lucido leggero</li> <li>Prestampata</li> <li>Cartoline</li> <li>Riciclata</li> </ul>
<b>Vassoio 1 e 2</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	520 fogli ciascuno
<b>Formati</b>	Vassoio 1: Da 100 x 148 mm a 297 x 431,8 mm Vassoio 2: Da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm
<b>Grammature</b>	Stampa solo fronte e stampa fronte/retro: Da 64 a 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di qualità</li> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Personalizzata</li> <li>Buste</li> <li>Cartoncino lucido</li> <li>Perforata</li> <li>Etichette</li> <li>Cartoncino pesante</li> <li>Cartoncino lucido pesante</li> <li>Intestata</li> <li>Cartoncino leggero</li> <li>Cartoncino lucido leggero</li> <li>Prestampata</li> <li>Riciclata</li> </ul>
<b>Modulo due vassoi</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	1.040 fogli
<b>Formati</b>	Formati personalizzati: Da 100 x 148 mm a 320 x 457,2 mm
<b>Grammature</b>	Stampa solo fronte e stampa fronte/retro: Da 64 a 300 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di qualità</li> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Personalizzata</li> <li>Buste</li> <li>Cartoncino lucido</li> <li>Perforata</li> <li>Etichette</li> <li>Cartoncino pesante</li> <li>Cartoncino lucido pesante</li> <li>Intestata</li> <li>Cartoncino leggero</li> <li>Cartoncino lucido leggero</li> <li>Prestampata</li> <li>Riciclata</li> </ul>
<b>Modulo vassoio tandem</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	2.000 fogli
<b>Formati</b>	– A4, B4, A4, B5
<b>Grammature</b>	Stampa solo fronte e stampa fronte/retro: Da 64 a 300 g/m <sup>2</sup>

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

<b>Tipi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di qualità</li> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Personalizzata</li> <li>Buste</li> <li>Cartoncino lucido</li> <li>Perforata</li> <li>Etichette</li> <li>Cartoncino pesante</li> <li>Cartoncino lucido pesante</li> <li>Intestata</li> <li>Cartoncino leggero</li> <li>Cartoncino lucido leggero</li> <li>Prestampata</li> <li>Riciclata</li> </ul>
<b>Alimentatore ad alta capacità</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	2.000 fogli
<b>Formati</b>	A4, B5
<b>Grammature</b>	Da 64 a 216 g/m <sup>2</sup>
<b>Tipi</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Di qualità</li> <li>Carta comune</li> <li>Cartoncino</li> <li>Personalizzata</li> <li>Cartoncino lucido</li> <li>Perforata</li> <li>Etichette</li> <li>Intestata</li> <li>Cartoncino leggero</li> <li>Cartoncino lucido leggero</li> <li>Prestampata</li> <li>Riciclata</li> </ul>
<b>Vassoio per buste – sostituisce il vassoio 1 (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Fino a 50 buste
<b>Formati</b>	DL, C4, C6 Formati personalizzati: Da 90 x 98 mm a 241 x 332 mm.
<b>Grammature</b>	Da 75 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Capacità complessiva</b>	
<b>Capacità di VersaLink C8000/DT<sup>4</sup></b>	1.140 fogli
<b>Capacità massima<sup>4</sup></b>	5.140 fogli
<b>Finitura</b>	
<b>Vassoi di uscita</b>	
<b>Doppio vassoio di ricezione a sfalsamento</b> (standard in assenza di stazioni di finitura collegate)	<ul style="list-style-type: none"> <li>500 fogli (con vassoio centrale opzionale)</li> <li>2 vassoi da 250 fogli (con opzione vassoio centrale quando lo sfalsamento è attivo)</li> <li>2 vassoi da 125 fogli (con opzione vassoio centrale quando lo sfalsamento è disattivo)</li> </ul>
<b>Stazione di finitura per ufficio (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio per fascicolazione: 2.000 fogli non pinzati o 1.000 fogli con singola pinzatura o 750 fogli con doppia pinzatura (A4) (doppia pinzatura disponibile solo con unità libretto opzionale)
<b>Formati</b>	Da 210 x 182 mm ad 297 x 432 mm
<b>Grammature</b>	Da 60 a 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Pinzatura multiposizione</b>	50 fogli da 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Perforatura (opzionale)</b>	

## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

Europa e altre aree geografiche	Perforatura a 2-4 fori
<b>Unità libretto per stazione di finitura per ufficio (invito alla piega, pinzatura centrale) (opzionale)</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	40 libretti (2-15 fogli per libretto – 80 g/m <sup>2</sup> o inferiore)
<b>Formati</b>	A4 SEF Legal – B4 SEF Ledger – A3 SEF
<b>Pinzatura centrale</b>	Libretti da 2-15 fogli/8-60 pagine da 64 a 90 g/m <sup>2</sup>
<b>Invito alla piega</b>	1-15 fogli/non pinzati/solo da 64 a 105 g/m <sup>2</sup>
<b>Stazione di finitura BR con unità libretto opzionale (richiede il kit per trasporto orizzontale)</b>	
<b>Capacità<sup>4</sup></b>	Vassoio superiore a sfalsamento: 500 fogli A4 non pinzati Vassoio per fascicolazione e pinzatura: 1.500 fogli A4/A3 non pinzati o 200 fascicoli pinzati di fogli A4 (pinzatura a singola posizione o su 2 o 4 posizioni) o 100 fascicoli pinzati di fogli A3
<b>Formati</b>	Da A6 ad A3 per l'impilatura Da B5 ad A3 per la pinzatura
<b>Grammature</b>	Da 60 a 300 g/m <sup>2</sup> (non patinata e patinata)
<b>Pinzatura</b>	Pinzatura singola e multiposizione Pinzatura automatica (massimo 50 fogli) – 90 g/m <sup>2</sup> Supporta i formati A3, A4, B4 e B5
<b>Perforata Europa</b>	Perforatura a 2-4 fori Perforatura svedese a 4 fori (opzionale)
<b>Unità libretto</b>	Pinzatura centrale da 2 a 16 fogli (7 fogli da 106 a 176 g/m <sup>2</sup> patinati, 5 fogli da 177-220 g/m <sup>2</sup> patinati) Doppia piegatura fino a 5 fogli Supporta i formati A3, A4
<b>Gestione dispositivo</b>	
<b>Protocolli di rete</b>	TCP/IP: HTTP/HTTPS, Internet Printing Protocol, LPR/LPD, Raw Socket Printing/Port 9100, IPv4/IPv6, WSD, LDAP, Bonjour® / AirPrint™ Molti dei protocolli non in uso possono essere disabilitati
<b>Protocolli di gestione</b>	DHCP, SNMP, WINS, HTTP, HTTPS, TLS, SNTP, MDNS
<b>Xerox® CentreWare® Web</b>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Un'applicazione server basata su Web per amministratori di rete che consente la gestione del dispositivo tramite browser Web da qualsiasi workstation con Windows, UNIX o qualsiasi altro sistema operativo</li> <li>• Compatibile con stampanti di qualsiasi marca gestite tramite SNMP</li> <li>• Risulta utile nelle operazioni di rilevamento e installazione dei dispositivi, controllo delle condizioni del sistema, risoluzione dei problemi, aggiornamento dei dispositivi, gestione account e risorse</li> </ul>
<b>Xerox® Embedded Web Server – Pagina Web dei dispositivi integrata</b>	
<b>Stato dispositivo</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stato/contenuto del vassoio</li> <li>• Stato materiali di consumo</li> <li>• Fatturazione/Utilizzo</li> <li>• Collegamenti rapidi</li> <li>• Supporto online</li> </ul>
<b>Visualizzazione delle code di stampa</b>	Gestione della coda di stampa lavori – visualizzazione ed eliminazione
<b>Invio lavori</b>	File pronti per la stampa (PS, PCL, PDF, XPS, JPEG)
<b>Amministrazione del dispositivo</b>	Consente di eseguire facilmente in remoto le operazioni di installazione, impostazione delle opzioni di configurazione e gestione del dispositivo



## Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

<b>Browser</b>	Microsoft® Internet Explorer® Microsoft Edge™ Mozilla™ Firefox® Apple® Safari® Google Chrome™	
<b>Remote Services</b>		
<b>Letture contatore automatizzate (AMR - Automated Meter Readings)</b>	Automatizza il processo di raccolta e invio delle letture contatori per il monitoraggio dell'utilizzo dei dispositivi Xerox® e relativa fatturazione. Risparmia agli utenti tale incombenza e assicura sempre un tempestivo invio dei dati a Xerox.	
<b>Rifornimento automatico dei materiali di consumo (ASR - Automatic Supplies Replenishment)</b>	Ordina automaticamente i materiali di consumo per i dispositivi di output in base all'utilizzo effettivo, eliminando la necessità di gestire manualmente le scorte dei materiali di consumo.	
<b>MaintenanceAssistant</b>	Offre un metodo rapido (e gratuito) per risolvere potenziali problemi e ricevere assistenza, nonché per automatizzare il processo di risoluzione dei problemi/riparazione. Vengono inviati dati diagnostici a Xerox®, permettendo così di risolvere più velocemente i problemi e di incrementare i tempi di attività.	
<b>Contenuto della confezione</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>Stampante a colori VersaLink C8000</li> <li>Cartuccia toner capacità standard: Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo: capacità 7.600 stampe<sup>5</sup>; Nero: capacità 12.600 stampe<sup>5</sup>)</li> <li>Cartuccia fotoricettore – Una per ciascun colore (Ciano, Magenta, Giallo, Nero: capacità 190.000 stampe<sup>6</sup>)</li> <li>Guida rapida all'utilizzo</li> <li>Guida all'installazione</li> <li>CD del software e della documentazione (con driver e dichiarazione di garanzia)</li> <li>Cavo di alimentazione</li> </ul>	
<b>Materiali di consumo e accessori</b>	<b>Quantità</b>	<b>Numero parte</b>
<b>Materiali di consumo</b>		
<b>Cartucce toner a capacità standard</b>	Ciano: 7.600 pagine standard <sup>5</sup> Magenta: 7.600 pagine standard <sup>5</sup> Giallo: 7.600 pagine standard <sup>5</sup> Nero: 12.600 pagine standard <sup>5</sup>	106R04038 106R04039 106R04040 106R04041
<b>Cartucce toner ad alta capacità</b>	Ciano: 16.500 pagine standard <sup>5</sup> Magenta: 16.500 pagine standard <sup>5</sup> Giallo: 16.500 pagine standard <sup>5</sup> Nero: 20.900 pagine standard <sup>5</sup>	106R04050 106R04051 106R04052 106R04053
<b>Cartuccia fotoricettore</b>	Ciano: 190.000 pagine standard <sup>6,7</sup> Magenta: 190.000 pagine standard <sup>6,7</sup> Giallo: 190.000 pagine standard <sup>6,7</sup> Nero: 190.000 pagine standard <sup>6</sup>	101R00602
<b>Contenitore scarti</b>	47.000 pagine standard <sup>6</sup>	108R01504
<b>Cartuccia per stazione di finitura per ufficio con unità libretto (8 cartucce per contenitore)</b>	16.000 punti metallici (2.000 punti per cartuccia)	008R12897
<b>Ricariche di punti metallici per le stazioni di finitura (3 ricariche per confezione)</b>	15.000 punti metallici (5.000 ciascuna ricarica)	008R12941
<b>Cartucce punti metallici per stazione di finitura BR/per ufficio (1 cartuccia per confezione)</b>	5.000 punti metallici (5.000 ciascuna cartuccia)	008R12964
<b>Cartucce punti metallici per Unità libretto BR (1 cartuccia per confezione)</b>	5.000 punti metallici (5.000 ciascuna cartuccia)	008R13177

# Stampante a colori Xerox® VersaLink® C8000

Opzioni/accessori	
Modulo due vassoi	097S04969
Modulo vassoio tandem	097S04970
Alimentatore ad alta capacità	097S04845
Vassoio buste (sostituisce il vassoio 1)	497K17880
Stazione di finitura per ufficio Gap Filler (obbligatorio)	097S04848 497K17370
Perforatura a 2/4 fori per stazione di finitura per ufficio	497K03870
Unità di finitura a libretto per stazione di finitura per ufficio	497K03852
Stazione di finitura con unità libretto BR con perforatura a 2/4 fori	097S04982
Trasporto orizzontale per stazione di finitura BR	497K17440
Perforatura svedese 4 fori per stazione di finitura BR	497K14370
HDD 320 GB	097S04971
Kit adattatore di rete wireless	497K16750

<sup>1</sup> Capacità di volume massima prevista in un mese. Capacità non necessariamente sostenuta su base regolare.

<sup>2</sup> Produzione mensile stimata su base regolare.

<sup>3</sup> Stati di alimentazione definiti in base ai requisiti del programma ENERGY STAR® per apparecchiature di imaging.

<sup>4</sup> Capacità carta basate su supporti da 75 g/m<sup>2</sup>; le capacità variano con formati di grammatura diversa.

<sup>5</sup> Media di pagine standard. Rendimento dichiarato in conformità allo standard ISO/IEC 19798. Il rendimento può variare in base all'immagine, all'area di copertura e alla modalità di stampa.

<sup>6</sup> Stima approssimativa. Il rendimento dichiarato può variare in base alla tiratura del lavoro, al formato/orientamento del supporto e alla velocità della macchina. Per ulteriori informazioni, visitateci all'indirizzo:

<http://www.office.xerox.com/latest/SUPGL-01.pdf>

<sup>7</sup> Sostituzione di norma non richiesta durante il ciclo di vita del prodotto.

[www.xerox.it](http://www.xerox.it)

Le configurazioni variano in base all'area geografica.

